

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

**BFCV-A2-033**



Fabricant - distributeur:  
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - Belgique  
Tél. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10



Année de marquage: 13  
Certificat: 0965-CPD-GT0 572

Produit **Concassé Split 2/4**

**Application:**

EN 12620: Granulats pour béton.

EN 13043: Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisé dans la construction de chaussées, aéro-dromes et autres zones de circulation.

EN 13242: Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction de chaussées.

	Spécifications EN 12620	Spécifications EN 13043	Spécifications EN 13242	Spécifications supplémentaires	
				0.063	0/4%
<b>GRANULARITÉ</b>	<b>EN 12620 G<sub>c</sub>80/20</b>	<b>EN 13043 G<sub>c</sub> 80/15</b>	<b>EN 13242 G<sub>c</sub> 80/15</b>	1	0/5%
				2	0/15%
				4	80/99%
				5	98/100%
				8	98/100%
					100%
Teneur en fines	F4	F4	F4		
Coefficient d'aplatissement	FI <sub>20</sub>	FI <sub>20</sub>	FI <sub>20</sub>		
Coefficient Los Angeles	LA <sub>30</sub>	LA <sub>30</sub>	LA <sub>30</sub>		
Coefficient Micro-Deval	M <sub>DE</sub> 25	M <sub>DE</sub> 25	M <sub>DE</sub> 25		
Coefficient de polissage accéléré	CPA <sub>40</sub>	CPA <sub>40</sub>			
Résistance à l'abrasion crampo	A <sub>N</sub> NR	A <sub>N</sub> NR			
Résistance à l'abrasion de surface	AAV <sub>NR</sub>	AAV <sub>NR</sub>			
Masse volumique réelle	2.716	2.176	2.716		
Absorption d'eau	1.03% WA		1.03% WA		
Résistance au gel/dégel	F <sub>NR</sub>	F <sub>NR</sub>			
Retrait au séchage	NR WS				
Résistance aux chocs thermiques		V <sub>LA</sub> NR			
Réaction alcali-silice	NR				
Sulfate soluble dans l'acide	AS0.2		AS0.2		
Soufre total	0.1% S		0.1% S		
Chlorures	0,00% C	0,00% C	0,00% C		
Matière humique	Plus clair		Plus clair		
Acide Fulvique	NR		NR		
Polluants organiques légers	NR	NR	NR		
Carbone/Lignite	NR	NR			

Le système FPC est évalué par l'organisme de certification CRIC, établi Rue Volta, 10 à Bruxelles.

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Signé pour et au nom du distributeur.

Ludo Coeck  
Administrateur délégué

Robert Coeck  
Administrateur délégué