

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

BFCV100



Fabricant :
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - Belgique
Tél. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10

Année de marquage : 2006
Système 4

Produit **Pavés en béton**

Application : Revêtement de sol extérieur
Pavage décoratif en béton à l'usage pour p.e. les chemins piétonniers, les zones piétonnes, les pistes cyclables, les parkings, les chaussées.

Caractéristiques	Prestation	Norme harmonisée
Dimensions	110x110x70 categorie IIa 110x110x80 categorie Ia 110x110x100 categorie Ia 150x150x80 categorie Ia 200x200x80 categorie Ia 220x110x60 categorie IIa 220x110x70 categorie IIa 220x110x80 categorie Ia 220x110x100 categorie Ia 220x220x80 categorie Ia	NBN EN 1338:2003
Écart dimensionnel	Selon tableau 1 et tableau 3	
Réaction au feu	Euroclasse A1	
Résistance à la traction par fendage	$\geq 3,6$ MPa	
Résistance au gel et au sel de déverglaçage	Individuelle $\leq 1,5$ kg/m ² Moyenne $\leq 1,0$ kg/m ²	
Résistance à l'abrasion	≤ 20 mm	
Résistance à la glissance ou au dérapage	Suffisant	

Cette déclaration confirme que toutes les prescriptions afférentes à l'attestation de conformité et à la prestation de production comme décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 1338 ont été appliquées et que le produit satisfait à toutes les exigences en vigueur.

Signé pour et au nom du fabricant :

Ludo Coeck
Administrateur délégué

Numéro de version : 03
Date de version : 202207