

# BIOZAND® SABLE BIO®

Onkruidwerend voegzand  
Sable de jointoiment contre  
les mauvaises herbes

VOOR  
AVANT

NA  
APRÈS

- ✿ Voorkomt onkruidvorming tussen bestrating
- ✿ Geen aanvullende onkruidbestrijding nodig
- ✿ Snel en eenvoudig te verwerken
- ✿ Geschikt voor nieuwe en bestaande bestrating
- ✿ Langdurige werking
- ✿ Milieuvriendelijk, onschadelijk, veilig
- ✿ Verpakking 25 kg: voor ca. 10 m<sup>2</sup> (afhankelijk van de grootte van de steen en de voegbreedte)

- ✿ Empêche la prolifération des mauvaises herbes entre les pavés
- ✿ Pas d'utilisation d'un herbicide supplémentaire
- ✿ Traitement rapide et facile
- ✿ Convient pour les pavés neufs et existants
- ✿ Agit durablement
- ✿ Écologique, inoffensif et sûr
- ✿ Emballage 25 kg: pour env. 10 m<sup>2</sup> (en fonction de la dimension du pavé et de la largeur des joints)

**Biozand® is geschikt voor zowel nieuwe bestrating als bestaande bestrating. De werkwijze stemt grotendeels overeen.**

**Sable Bio® convient pour les pavés neufs et anciens. La mise en œuvre est presque identique.**



## Werkwijze

- ① Strooi Biozand® uit over de te bewerken bestrating.
- ② Keer de voegen in met Biozand®. Let erop dat u de voegen volledig invult.
- ③ Daarna kunt u de bestrating afwerken door de trilplaat te gebruiken. Opdat u de oppervlakte niet zou beschadigen, bekleedt u de trilplaat het best met kunststof.  
Door regenval kunnen voegen inzakken vandaar is het belangrijk om ongeveer 2 weken later het Biozand® nogmaals in te keren.

## Mode d'emploi

- ① Il faut étendre le Sable Bio® sur les pavés.
- ② Ensuite remplir les joints avec le Sable Bio® à l'aide d'une brosse. Faire en sorte que les joints soient remplis jusqu'à saturation.
- ③ Vous pouvez achever le pavage en utilisant à nouveau la plaque vibrante. Afin de ne pas endommager la surface des pierres, il est préférable de recouvrir votre plaque vibrante d'une protection en matière synthétique.  
Suite aux intempéries, les joints vont se tasser. Il est donc nécessaire de repasser avec le Sable Bio® environ deux semaines après la première mise en œuvre.

### OPGELET:

#### VOOR REEDS BESTAANDE BESTRATING:

Verwijder eerst grondig het onkruid en mos en dit diep genoeg (diepte van de steen) zodat al het organische materiaal verwijderd is.



### ATTENTION:

#### PAVEMENT ANCIEN:

Éliminez d'abord très consciencieusement les mauvaises herbes et ceci assez profondément (l'épaisseur du pavé) afin d'enlever toutes les matières organiques.