

# BIOZAND®

Korrel 0.1 – 1.8 mm

## Karakterisering :

BIOZAND® is een natuurlijk, meervoudig gewassen, vuurgedroogde en gezeefde kwartszand. Door de speciale behandeling ontstaat een hoogwaardig en stofvrije voegzand met veelzijdige toepassingen rond huis en tuin. Door de bijzondere afgeronde korrelvorm laat zij zich eenvoudig invegen.

## Toepassingsmogelijkheden :

BIOZAND® is door haar natuurlijke lichtgrijze kleur bijzonder geschikt voor het opvoegen van betonstenen en terrastegels en verhindert onkruid in de voegen.

## Levering:

In kunststofzak à 25 kg.

Fysische gegevens			
Vochtigheid	< 1	MA.-%	DIN ISO 787 etc
Dichtheid	2.65	g/ml	DIN ISO 787 etc
Aanvuldichtheid	1.45	g/ml	
Mineralen samenstelling			
Kwarts	98.5	MA.-%	
Kaoliniet	0.7	MA.-%	
Veldspaat	0.5	MA.-%	
Overige	0.3	MA.-%	

## Belangrijke mededeling:

Wij wijzen er op dat het bij voornoemd produkt gaat om natuurprodukten die veredeld en/of gemengd kunnen zijn met synthetische toevoegingen. Alle aangegeven waarden dienen uitsluitend als algemene informatie te worden aangemerkt. De verwerker(s) dient (dienen) zelf te controleren of toepassing en toleranties op basis van natuurprodukten acceptabel zijn. (bij twijfel eerst proefstuk aanleggen) Bij droog weer en op droog oppervlak verwerken. Het produkt dient droog en vorstvrij opgeslagen te worden. Voor aanvullende vragen kunt U zich richten tot : [info@igseurope.com](mailto:info@igseurope.com)

die Zusammensetzung des Fugensand Biozand (0 - 2 mm):

25% 0,1 - 0,5 mm  
25% 0,3 - 0,8 mm  
25% 0,6 - 1,2 mm  
25% 1,0 - 1,8 mm