



## INFO

**Dalle de gazon en béton non armé avec des canaux continus et des entretoises sur les arêtes.** Cette dalle de gazon en format 60x40 cm permet un pavage durable sans perturber la végétation. Les ouvertures spacieuses laissent la place à la verdure et assurent une bonne perméabilité à l'eau. Pour une perméabilité à l'eau optimale, les cavités sont remplies d'un split d'au moins 1-3 ou 2-5 mm. En outre, cette dalle gazon est prévue d'entretoises pour faciliter le placement.

## CARACTÉRISTIQUES

- Classe de résistance : *BC3 - 25 N/mm caractéristique (60x40x10)*  
*(charge par 2 supports)* *BC4 - 30N/mm caractéristique (60x40x12)*
- Absorption d'eau : *Maximum 6%*
- Résistance à l'abrasion : *≤ 23 mm*
- Surface des ouvertures : *≥ 25%*
- Pourcentage de croissance de l'herbe : *> 20% - classe 1*

## NORMES DE QUALITÉ

- Certifié Benor : 
- Norme Belge : *PTV 126*

## REMPLISSAGE

- Couche arable : *Remplir à 2 cm du bord, mélanger avec un sable pointu pour favoriser la croissance de l'herbe. Semez avec de l'herbe forte (2-3 kg par 100m<sup>2</sup>)*
- Gravillons/Pierre concassée : *Remplir jusqu'à 2 cm du bord*
- Calcaire ou basalte : *Taille de grain 1/3 ou 2/5*
- Consommation : *60x40x10 - couche arable ± 34 l/m<sup>2</sup> - split 55 lkg/m<sup>2</sup>*  
*60x40x12 - couche arable ± 41 l/m<sup>2</sup> - split 65 lkg/m<sup>2</sup>*

N° d'article	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Nombre / palette	Quantité / m <sup>2</sup>
172115	60x40x10	35	32	4,17
172316	60x40x12	42	28	4,17



172115



172316

Nos informations sont toujours composées avec le plus grand soin. Les données techniques, les recommandations, les dessins et les règlements ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck NV se réserve le droit de modifier ses caractéristiques à tout moment et sans préavis. Cette fiche remplace toutes les versions précédentes.