



INFO

Dalle en béton colorés dans la masse pourvue d'entretoises et de bords droits (sans bord biseauté). Une dalle classique est principalement utilisée pour la construction d'allées, d'écoles, de parkings. Les dalles en béton en format 30x30x5 cm en 30x30x6 cm ont également la marque de qualité BENOR, ce qui les rend idéales pour la construction de trottoirs et de trottoirs publics.

CARACTÉRISTIQUES

Formats 30x30x4 / 50x50x4,5 / 60x60x5

- Norme : *NBN EN 1339*
- Réaction au feu : *A1*
- Résistance à la flexion par fendage : *> 3,5 Mpa*
- Charge de rupture : *> 3 kN*

Formats 30x30x5 / 30x30x6

- Norme : *NBN EN 1339*
NBN B 21-211
- Réaction au feu : *A1*
- IIIa : *R-L-D-I-U-4*
- Résistance à la flexion par fendage : *> 5 Mpa*
- Charge de rupture : *> 3 kN*
- Résistance glissance/dérapiage : *Suffisant*
- Durabilité : *Suffisant*



GRIJS



ZWART

N° d'article	Dimension (cm)	Couleur	Poids (kg)	Nombre / palette	m ² / palette	Quantité / m ²	
210021	30x30x4	Gris	7,98	108	9,72	11,11	Non
210025	30x30x4	Noir	7,98	108	9,72	11,11	Non
210030	30x30x5	Gris	10,04	84	7,56	11,11	Oui
210040	30x30x6	Gris	12,03	72	6,48	11,11	Oui
210060	50x50x4,5	Gris	26,00	40	10,00	4,00	Non
210065	50x50x4,5	Noir	26,00	40	10,00	4,00	Non
210075	60x60x5	Gris	41,60	20	7,2	2,78	Non
210076	60x60x5	Noir	41,60	20	7,2	2,78	Non

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et instructions sont donnés à titre indicatif. Coeck Nv se réserve le droit de modifier ses caractéristiques à tout moment et sans préavis.