




INFO

Dalle de gazon en béton non armé avec des canaux continus et des entretoises sur les arêtes. Cette dalle de gazon permet un pavage durable sans perturber la végétation. Les ouvertures spacieuses laissent la place à la verdure et assurent une bonne perméabilité à l'eau. Pour une perméabilité à l'eau optimale, les cavités sont remplies de gravier jointoiment 2-4 mm. En outre, cette dalle gazon est prévue d'entretoises pour faciliter le placement.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe de résistance : *BC3 - 25 N/mm² caractéristique (60x40x10)*
(charge par 2 supports) *BC4 - 30 N/mm² caractéristique (60x40x12)*
BC3 - 25 N/mm² caractéristique (37,5x40x10)
- Absorption d'eau : *Maximum 6%*
- Résistance à l'abrasion : *≤ 23 mm*
- Surface des ouvertures : *≥ 25%*
- Pourcentage de croissance de l'herbe : *> 20% - classe 1*

NORMES DE QUALITÉ

- Certifié Benor : 
- Norme Belge : *PTV 126*

REPLISSAGE

- Couche arable : *Remplir à 2 cm du bord, mélanger avec un sable pointu pour favoriser la croissance de l'herbe. Semez avec de l'herbe forte (2-3 kg par 100 m²)*
- Gravillons/Pierre concassée : *Remplir jusqu'à 1 cm du bord*
- Calcaire ou basalte : *Taille de grain 1/3 ou 2/5*
- Consommation : *60x40x10 - couche arable ± 34 l/m² - split 55 kg/m²*
60x40x12 - couche arable ± 41 l/m² - split 65 kg/m²
37,5x40x10 - couche arable ± 19 l/m² - split 30 kg/m²

N° d'article	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Nombre / palette	Quantité / m ²
172115	60x40x10	35,0	32	4,17
172316	60x40x12	42,0	28	4,17
172317	37,5x40x10	23,5	48	6,25



172115



172316



172317

Nos informations sont toujours composées avec le plus grand soin. Les données techniques, les recommandations, les dessins et les règlements ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck NV se réserve le droit de modifier ses caractéristiques à tout moment et sans préavis. Cette fiche remplace toutes les versions précédentes.