



172082



172084



172245

INFO

Terrastegel in beton met siertoplaag in kleurvaste granulaten. De tegel bestaat uit een bovenlaag van hoogwaardig cement en toeslagstoffen op basis van marmer, kwarts en anorganische kleurstoffen op een onderlaag van cement met toeslagstoffen op basis van porfier en kwarts.

De tegel is geschikt voor buitentoepassing, op terras en oprit.

KARAKTERISTIEKEN

Tegel volgens Europese norm NBN EN 1339:2003

- Beoogd gebruik: *buitentegel voor terras en oprit (buitengrondbekleding)*
 - Brandreactie: *A1*
 - Buigtreksterkte: $\geq 3,5 \text{ MPa}$
 - Breuklast: $> 3 \text{ kN}$
-
- Vorstbestendig
 - Eenvoudig onderhoud

VERWERKING

De tegel kan geplaatst worden in stabilisé of mortel en is ook geschikt om te plaatsen op tegel dragers:

- 40x40 cm: 4 st/tegel
- 40x60 cm en 60x60 cm: 5 st/tegel

Steeds met de hand opvoegen, bij voorkeur met een polymeer-voegproduct (type Techni-Seal).

Artikelnr.	Benaming	Kleur	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Aantal / pallet	m ² / pallet	Aantal / m ²
172082	Kassel (5270)	Lichtgrijs	40x40x3,7	13,60	120	19,20	6,25
172084	Chur (5520)	Antraciet	40x40x3,7	13,60	120	19,20	6,25
172245	Kassel (5276)	Lichtgrijs	60x60x4,1	33,84	28	10,07	2,78

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten alle tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.